Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-TD



Описание

 Семейство двухцокольных высокоэффективных компактных газоразрядных ламп.
Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Лампы подходят для замены кварцевых ламп (МНN-ТD) в двухцокольных светильниках, тем самым позволяют снизить эксплуатационные расходы и повысить индекс цветопередачи
- Рабочее положение горизонтальное +/–45°

Преимущества

• Стабильная цветовая температура в течение всего срока службы

- Высокая эффективность ламп и низкие эксплуатационные затраты. Снижение эксплуатационных расходов и высокое качество света по сравнению с кварцевыми металлогалогенными лампами (МНN-TD)
- Длительный срок службы по сравнению с лампами накаливания, галогенными лампами и кварцевыми металлогалогенными лампами (МНN-TD)
- Относительно небольшое тепловыделение повышает комфорт для покупателей и персонала в магазинах
- Все типы ламп имеют защиту от УФ-излучения

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения


 Магазины и витрины, офисы и общественные места Декоративное наружное освещение фасадов зданий, скульптур и памятников

Светильники

 Применяются в закрытых светильниках с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления

- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством или электронным ПРА
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Электронный ПРА увеличивает срок службы лампы, эффективность и устраняет видимое мерцание



Размеры №	С макс.	D макс.	O HOM.
1	119.63	22	8
2	119.63	22	7
3	137.43	25	10

MASTERColour CDM-TD RX7s

Мощность/ Цветовой код	Цветовая темпе- ратура (K)	Индекс цвето- передачи (R _a)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500
70W/830	3000	82	86	16000	p45	1	1CT / 12	197825 15
70W/942	4200	92	80	16000	p45	2	1CT / 12	200020 15
150W/830	3000	88	85	16000	p45	3	1CT / 12	197849 15
150W/942	4200	96	91	16000	p45	3	1CT / 12	200259 15