

Таблица выбора

Натриевые высоко- давления



Lucalox™

Цоколь: E27, E40
Мощность: 50-1000 Вт
Колба: Прозрачная трубчатая или эллипсоидная светорассеивающая
Срок службы: 24 000–28 500 часов
Страница: 50-51



Lucalox™ XO

Цоколь: E27, E40
Мощность: 50-600 Вт
Особенности:
Повышенный световой поток
Колба: Прозр. трубчатая или эллипс. светорассеивающая
Срок службы: 28 500–32 000 часов
Страница: 50



Lucalox™ PSL

Цоколь: E40
Мощность: 400-750 Вт
Отличительная особенность:
Предназначена для освещения теплиц
Колба: Трубчатая прозрачная
Срок службы: 12 000 часов
Страница: 51

Натриевые высокого давления - Прочие



Lucalox™ TD

Цоколь: RK7s-24
Мощность: 250-1000 Вт
Срок службы: 20 000 часов
Страница: 51



Lucalox™ E-Z Lux™

Цоколь: E27
Мощность: 110 Вт
Особенности:
Прямая замена ртутных ламп
Срок службы: 16 000 часов
Страница: 51



Lucalox™ Internal Ignitor

Цоколь: E27
Мощность: 50-70 Вт
Отличительная особенность:
С встроенным ЗУ
Колба: Эллипсоидная прозрачная или светорассеивающая
Срок службы: 12 000 часов
Страница: 51



Lucalox™ XO Superlife

Цоколь: E27, E40
Мощность: 70-100 Вт
Отличительная особенность:
Повышенный световой поток и две горелки для продления срока службы
Колба: прозр. трубчатая или эллипс. светорассеивающая
Срок службы: 40 000–55 000 часов
Страница: 50



Lucalox™ Superlife

Цоколь: E27, E40
Мощность: 50-400 Вт
Особенности: Две горелки для дополнительного срока службы
Колба: Прозр. трубчатая или эллипс. светорассеивающая
Срок службы: 40 000–55 000 часов
Страница: 50

Ртутные лампы



Kolorlux Стандартные

Цоколь: E27, E40
Мощность: 50-400 Вт
Срок службы: 20 000 часов
Страница: 52



Kolorlux Deluxe

Цоколь: E27, E40
Мощность: 50-400 Вт
Срок службы: 20 000 часов
Страница: 52



Лампы смешанного света

Цоколь: E27, E40, B22
Мощность: 160-500 Вт
Напряжение: 230-240В или 240-250В
Срок службы: 8 000 часов
Страница: 52

Газоразрядные лампы высокой интенсивности

Натриевые лампы высокого давления

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ XO Трубоччатые Прозрачные												
50	85	E27	LU50/85/XO/T/27	93373	4400	2100	25	U	28,500	156	38.5	25
70	90	E27	LU70/90/XO/T/27	93375	6600	2100	25	U	28,500	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/XO/T/40	93376	10700	2100	25	U	32,000	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/XO/T/40	93377	17500	2100	25	U	32,000	211	48	12
250	100	E40	LU250/XO/T/40	93378	33000	2100	25	U	32,000	260	48	12
400	100	E40	LU400/XO/T/40	93269	56500	2100	25	U	32,000	283	48	12
600	115	E40	LU600/XO/T/40	93270	90000	2100	25	U	32,000	283	48	12

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ XO Эллипсоидные Светорассеивающие												
50	85	E27	LU50/85/XO/D/27	45696	3600	2100	25	U	28,500	156	72	12
70	90	E27	LU70/90/XO/D/27	45697	6000	2100	25	U	28,500	156	72	12
100	100	E40	LU100/100/XO/D/40	93379	10000	2100	25	U	32,000	186	76	12
150	100	E40	LU150/100/XO/D/40	93380	16900	2100	25	U	32,000	227	91	12
250	100	E40	LU250/XO/D/40	93381	31200	2100	25	U	32,000	227	91	12
400	105	E40	LU400/XO/D/40	93296	54000	2100	25	U	32,000	282	122	6

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ XO Superlife Трубоччатые Прозрачные												
50	85	E27	LU 50/XO/SBY/T/E27	78736	4400*	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
70	90	E27	LU 70/XO/SBY/T/E27	88258	6600	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/T/E40	88256	10700	2000	25	U	55,000	211	48	12
150	100	E40	LU 150/XO/SBY/T/E40	78737	17500*	2000	25	U	55,000	211	48	12
250	100	E40	LU 250/XO/SBY/T/E40	78738	33200*	2000	25	U	55,000	260	48	12
400	100	E40	LU 400/XO/SBY/T/E40	78739	56500*	2000	25	U	55,000	283	48	12

* Предварительные данные.

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ XO Superlife Эллипсоидные Светорассеивающие												
70	90	E27	LU 70/XO/SBY/D/E27	88257	6000	2000	25	U	40,000	156	71	12
100	100	E40	LU 100/XO/SBY/D/E40	88255	10000	2000	25	U	55,000	186	75	12

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ Superlife Трубоччатые Прозрачные												
50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/T/E27	88558	3400	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/T/E27	88268	6000	2000	25	U	40,000	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/MO/SBY/T/40	17899	9600	2000	25	U	50,000	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/SBY/T/40	35594	15000	2000	25	U	50,000	211	48	12
250	100	E40	LU250/SBY/T/40	35586	27500	2000	25	U	55,000	260	48	12
400	100	E40	LU400/SBY/T/40	35582	50000	2000	25	U	55,000	283	48	12

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ Superlife Эллипсоидные Светорассеивающие												
50	85	E27	LU50/85/MO/SBY/D/E27	88557	3300	2000	25	U	40,000	156	72	12
70	90	E27	LU70/90/MO/SBY/D/E27	88269	5800	2000	25	U	40,000	156	72	12
150	100	E40	LU150/100/SBY/D/40	35589	14500	2000	25	U	50,000	227	91	12
250	100	E40	LU250/SBY/D/40 w	35590	26000	2000	25	U	55,000	227	91	12
400	105	E40	LU400/SBY/D/40	35591	47500	2000	25	U	55,000	282	122	6

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	ССТ (К)	CRI (Ra)	Рабочее положение	Срок службы (ч)	Длина (мм)	Диаметр (мм)	К-во в упаковке
Lucalox™ Стандартные Трубоччатые Прозрачные												
50	85	E27	LU50/85/MO/T/E27 1/25	88553	3400	2000	25	U	28,500	156	38.5	25
70	90	E27	LU 70/90/MO/T/E27 1/25	46221	6000	2000	25	U	28,500	156	38.5	25
100	100	E40	LU100/100/MO/T/40	93767	9600	2000	25	U	28,500	211	48	12
150	100	E40	LU150/100/40	44244	15000	2000	25	U	28,500	211	48	12
250	100	E40	LU250/T/40	22453	27500	2000	25	U	28,500	260	48	12
400	100	E40	LU400/T/40	11678	48000	2000	25	U	28,500	283	48	12
1000	110	E40	LU1000/110/T/40 4pk	45751	130000	2000	25	U	24,000	372	67	4

Внешнее ЗУ, Встроенное ЗУ