

HQL 1000 W E40

HQL | Ртутные газоразрядные лампы для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Заводы и мастерские
- Промышленные предприятия
- Улицы
- Автопарковки, дворы
- Пешеходные зоны, городские площади
- Парки и сады
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках



Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Номинальная мощность	1000.00 Вт
Мощность	1000,00 Вт
Ток лампы	7,5 А
Номинальное напряжение	145 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	57 лм/Вт

Фотометрические данные

Световой поток	57000 лм
Индекс цветопередачи Ra	43
Цветовая температура	4000 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,87
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,82
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,78
Стабильность свет.п.лампы при 12 000ч	0,71
Стабильность свет.п.лампы при 16 000ч	0,66

Размеры и вес



Диаметр	165,0 mm
Длина	355,0 mm
Вес продукта	390,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	380 °C
Предельная температура цоколя	250 °C

Техническое описание продукта

Срок службы

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,98
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,97
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,95
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,90
Выход из строя (эксплуатация 12 000 ч)	0,75
Выход из строя (эксплуатация 16 000 ч)	0,50
Выход из строя (эксплуатация 20 000 ч)	0,40
Срок службы B50	16000 h
Продолжительность жизни B10	8000 h
Срок службы B5	5000 h

Дополнительные данные

Цоколь	E40
Комментарий о продукте	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	78,5 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	Любой
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты


Класс энергопотребления	B
Энергопотребление	1100 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Международная система кодирования ламп	QE/R-1000-H/E/S-E40-165/355
----------------------------------------	-----------------------------

Техническое описание продукта

Распределение силы света



Spectral power distribution

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015095	HQL 1000 W E40	Shipping carton box 6	564 mm x 383 mm x 420 mm	90.73 дм ³	3737.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.