

MASTER GreenPower



Описание

- Натриевые лампы высокого давления с прозрачной внешней колбой, высокой светоотдачей и оптимальным уровнем микромолей

Особенности

- Прозрачная внешняя колба трубчатой формы
- Газоразрядная керамическая трубка с интегрированной антенной от Philips, которая обеспечивает долгую и надежную работу

- ZrAl-getter гарантирует поддержание высокого светового потока и снижает количество ранних отказов
- Концепция Green Power с оптимизированным уровнем микромолей
- Концепция Plus подразумевает высокую энергоэффективность, которая обеспечивает улучшенную светоотдачу

Преимущества

- Оптимальное освещение для теплиц
- Стабильный световой поток обеспечивает постоянное качество и количество урожая


Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)

- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения

- Искусственное освещение в теплицах



Размеры №	C		D		L		O	
	МВКС.	МВКС. НОМ.	МВКС.	НОМ.	МВКС.	НОМ.	МВКС.	НОМ.
1	275	46	175	83				
2	275	46	166	102				
3	283	47	164	102				
4	283	47	168	120				

MASTER GreenPower E40

Мощность/ Цветовой код	Описание системы	Напря- жение	Индекс цвето- пере- дачи	Цвето- вая темпе- ратура	Свето- вой поток лампы с ЭМПРА	Световая отдача с ЭМПРА	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа 8711500...
		(В)	(R _a)	(К)	(лм)	(лм/Вт)				
400W/220	Внеш. зажиг. устр-во	230	20		58500	140	универс.	1	1SL / 12	201966 15
600W/220	Внеш. зажиг. устр-во	230	26		88000	147	универс.	2	1SL / 12	202024 15
600W/220	400V	400	33	2040	87500	144	универс.	3	1SL / 12	203076 15
600W/220	480V	480	33	2040	84500	142	универс.	4	1SL / 12	206480 15

