

HWL 160 W 220...230 V E27

HWL | Ртутные лампы смешанного света для открытых и закрытых светильников



Области применения

- Освещение цехов и холлов с низкими затратами на установку
- Модернизация осветительной арматуры с помощью высокомощных ламп накаливания
- Заводы и мастерские
- Пешеходные зоны, городские площади
- Подходит для использования в открытых и закрытых световых приборах
- Только для наружного применения в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Лампы HWL могут использоваться вместо ламп накаливания, потому что они не нуждаются в ПРА или блоках розжига



Техническое описание продукта

Technical data



Электрические параметры

Номинальная мощность	160.00 Вт
Мощность	175,00 Вт
Ток лампы	0,81 А
Номинальное напряжение	220...230 В
Напряжение зажигания	0,198 Кв
Световая отдача (ЭМПРА)	18 лм/Вт


Фотометрические данные

Световой поток	3100 лм
Индекс цветопередачи Ra	62
Цветовая температура	3600 К
Стабильность свет.п.лампы при 2 000ч	0,93
Стабильность свет.п.лампы при 4 000ч	0,90
Стабильность свет.п.лампы при 6 000ч	0,87
Стабильность свет.п.лампы при 8 000ч	0,85

Размеры и вес



E27
IEC 7004-21



E 27

Диаметр	76,0 mm
Длина	168,0 mm
Вес продукта	65,00 g

Температуры и условия управления

Предельная температура колбы	310 °C
Предельная температура цоколя	210 °C

Срок службы

Техническое описание продукта

Выход из строя (эксплуатация 2 000 ч)	0,99
Выход из строя (эксплуатация 4 000 ч)	0,94
Выход из строя (эксплуатация 6 000 ч)	0,86
Выход из строя (эксплуатация 8 000 ч)	0,75
Срок службы B50	10000 h
Режим работы LLMF/LSF	50 Hz

Дополнительные данные


Цоколь	E27
Комментарий о продукте	Игнитор и ПРА не требуется
Конструктивная форма / исполнение	C нанесением
Содержание ртути в лампе	16,2 mg

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
Положение горения	hs30
Требуется закрытый светильник	Нет

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	D
Энергопотребление	193 кВт·ч/1000 ч



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300015453	HWL 160 W 220...230 V E27	Shipping carton box 40	445 mm x 365 mm x 385 mm	62.53 дм ³	4066.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.