

Компактные газоразрядные лампы высокого давления

MASTERColour CDM-T



Описание

- Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет

Особенности

- Искрящийся белый свет
- Превосходная цветопередача
- Малые размеры лампы позволяют создавать световые пучки высокой интенсивности

Преимущества

- Стабильная цветовая температура на протяжении всего срока службы

- Высокая эффективность снижает эксплуатационные затраты и тепловыделение
- Долгий срок службы по сравнению с лампами накаливания и галогенными лампами
- Сравнительно низкое тепловыделение способствует повышению уровня комфорта как для сотрудников магазина, так и для покупателей
- Все лампы данного семейства имеют УФ-фильтр, который предотвращает выцветание товара

Окружающая среда

- Хороший выбор с точки зрения экологии благодаря высокой энергоэффективности и долгому сроку службы
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов RoHS (об ограничении распространения опасных веществ)
- Соответствуют требованиям европейских природоохранных законов WEEE (об утилизации электрического и электронного оборудования)

Области применения


- Магазины и витрины, офисы и общественные здания
- Заливающее декоративное наружное освещение и свет для пешеходных зон

Светильники


- Должны применяться закрытые светильники с тугоплавким защитным стеклом

Блок управления

- Лампа работает с балластом и зажигающим устройством
- Обязательно используются с высокочастотным защитным устройством (МЭК 1167)
- Если напряжение сети постоянно отклоняется от номинала более чем на 3%, то необходимо использовать ПРА на другое номинальное напряжение
- Электронный ПРА увеличивает срок службы системы, эффективность и устраняет видимое мерцание



Размеры №	C	D	L	O
	макс.	макс.	ном.	ном.
1	103	19.3	56	3



Размеры №	A	C	D	L	O
	макс.	макс.	макс.	ном.	ном.
2	90	103	20	56	5
3	90	103	20	56	7
4	90	103	20	56	6
5	96	110	20	56	9
6	96	110	20	56	8
7	122	135	25	73	11

MASTERColour CDM-T G12

Мощность/ Цветовой код	Цветовая температура (К)	Индекс цветопередачи (Ra)	Световой поток лампы с ЭПРА (лм)	Световая отдача с ЭПРА (лм/Вт)	Световая отдача с ЭМПРА (лм/Вт)	Срок службы при 50% отказов (ч)	Положение горения	Размеры №	Тип упаковки/ Форма упаковки	Код для заказа
20W/830	3000	85	1650	75		12000	универс.	1	1CT / 12	8272900 821994 00
35W/830	3095	81	3300	83	87	12000	универс.	2	1CT / 12	8711500 196972 15
35W/942	4200	90	3300	81		12000	универс.	2	1CT / 12	8711500 211262 15
70W/830	3070	84	6600	92	93	12000	универс.	3	1CT / 12	8711500 196996 15
70W/942	4200	92	6600	92	92	12000	универс.	4	1CT / 12	8711500 199270 15
150W/830	2950	85	14000	95	95	12000	универс.	5	1CT / 12	8711500 197801 15
150W/942	4200	96	12700	88	88	12000	универс.	6	1CT / 12	8711500 200051 15
250W/830	3000	89	23000	92	94	11000	универс.	7	1CT / 12	8711500 208019 15
250W/942	4200	94	23000	92	90.5	11000	универс.	7	1CT / 12	8711500 211125 15